



Koblenz 20015 OL USB/R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1600 W 8 salidas AC

Koblenz 20015 OL USB/R, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: 20015 OL USB/R

Información Técnica

Marca: Koblenz

Color del producto: Metálico

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V

Forma de onda: Seno Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 1600 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20P

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Índice de aumento de energía: 450 J
Número de fases de entrada: 1
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal): 3%
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal): 6%
Nivel de ruido: 50 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Puerto - RS-232: 1

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 4

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min

Tiempo de recarga de la batería (90%): 4 h

Batería hot-swap: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Material de la cubierta: Metal

Capacidad del rack: 2U

Longitud de cable: 1.8 m

Color del producto: Metálico

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Certificados

Certificación: NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001: 2015 ANCE

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 410 mm

Profundidad: 438 mm

Altura: 19000 mm

Otras características

Conexiones de salida: (8) NEMA 5-15R

Protección de sobrecarga: Si

Tipo de conexión de salida: **NEMA 5-15R**

Link: https://mcashop.mx/producto/643288/koblenz-20015-ol-usbr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1600-w-8-salidas-ac