

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Koblentz 20015 OL USB/R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1600 W 8 salidas AC

Koblentz 20015 OL USB/R, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 120 V, 120 V
SKU: 20015 OL USB/R

Información Técnica

- Marca: **Koblentz**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
- Potencia de salida: **1600 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**

- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Metálico**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Índice de aumento de energía: **450 J**

Número de fases de entrada: **1**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal): **3%**

Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal): **6%**

Nivel de ruido: **50 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Puerto RS-232: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Metálico**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Certificados

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001: 2015 ANCE**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **410 mm**

Profundidad: **438 mm**

Altura: **19000 mm**

Otras características

Conexiones de salida: **(8) NEMA 5-15R**

Protección de sobrecarga: **Si**

Tipo de conexión de salida: **NEMA 5-15R**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643288/koblenz-20015-ol-usbr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1600-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.