

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



**DataShield KS-1000PRO/LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA
600 W 8 salidas AC**

DataShield KS-1000PRO/LCD, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, 90 V, 150 V, 60 Hz
SKU: KS-1000 LCD

Información Técnica

- Marca: **DataShield**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **600 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

rotege cualquier Equipo de Cómputo, Consolas de Videojuegos, CCTV, Telefonía, Terminales Punto de Venta, Electrónicos.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Regulación de la frecuencia de salida: **0.3 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **5%**

Tiempo de respuesta: **6 ms**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **40%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

EMI/RFI, filtro de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Certificados

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **320 mm**

Altura: **182 mm**

Peso: **8.2 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643313/datashield-ks-1000prolcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.