



Syble XB-PS80 lector de código de barras Lector de código de barras anexo 1D/2D CMOS Negro

Syble XB-PS80, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, CMOS, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14,..., Código QR, 1280 x 1024 Pixeles

SKU: XB-PS80

Información Técnica

Marca: **Syble**

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E**

Códigos de barras compatibles (2D): **Código QR**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **PS/2, USB**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **USB**

Peso: **250 g**

Aspectos destacados

Instalación Versátil

El XB-PS80 es empotrable en mostrador, pared y también puede fijarse para instalación vertical/horizontal. Barrenos tamaño VESA.

Desempeño Excepcional

Equipado con poderoso chip decodificador 2D de última generación, el XB-PS80 tiene la capacidad de lectura de complejos códigos 1D/2D con velocidad superior.

Múltiples Tonos Audibles

El XB-PS80 cuenta con 3 tonos audibles diferentes, así como 3 niveles de volumen, acordes para áreas con ruido ambiental.

Compatibilidad

Conexión a sistemas iOS, Linux, Android, Windows Xp, 7, 8, 10.

Opciones de Lectura

El XB-PS80 decodifica códigos de barras en Papel / Pantallas LCD/ Celulares / Tabletas / Envases metálicos y también de difícil lectura.

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E**

Códigos de barras compatibles (2D): **Código QR**

Resolución del sensor óptico (An x Al): **1280 x 1024 Píxeles**

Distancia de trabajo: **65 cm**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **PS/2, USB**

Longitud de cable: **1.5 m**

Desempeño

Grado de protección IP: **IP42**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Peso y dimensiones

Ancho: **74 mm**

Profundidad: **115 mm**

Altura: **161 mm**

Peso: **250 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643332/syble-xb-ps80-lector-de-codigo-barras-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-cmos-negro>