



Bixolon SRP-330III Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Bixolon SRP-330III, Térmica directa, Impresora de TPV, 250 mm/seg, Código de barras 2D, Código de barras, Texto, Easy Paper Loading, 0.05 - 0.08 µm

SKU: SRP-330IIISK

Información Técnica

Marca: **Bixolon**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **128 MB**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Color: **No**

Velocidad de impresión: **250 mm/seg**

Impresión de caracteres: **Código de barras 2D, Código de barras, Texto**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Tipo de carga de papel: **Easy Paper Loading**

Grosor de la impresión: **0.05 - 0.08 µm**

Ancho de papel soportado: **80 mm**

Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

Diámetro del núcleo del rollo (máx.): **8 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

RedEthernet: **No**Wifi: **No****Características**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **128 MB**Unidad de almacenamiento: **Flash**Memoria Flash: **64 MB**Búfer de recepción: **4 KB**Tamaño de memoria no volátil: **768 KB**Sensores incorporados: **Paper End, Cover Open****Diseño**Color del producto: **Negro**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **145 mm**Profundidad: **195 mm**Altura: **146 mm**Peso: **1.6 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **USB****Technical details**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Link: <https://mcashop.mx/producto/643579/bixolon-srp-330iii-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>