



## Bixolon SRP-330III Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Bixolon SRP-330III, Térmica directa, Impresora de TPV, 250 mm/seg, Código de barras 2D, Código de barras, Texto, Easy Paper Loading, 0.05 - 0.08 µm

SKU: SRP-330IIISK

### Información Técnica

Marca: **Bixolon**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Velocidad de impresión</b>
Color: <b>No</b>
Velocidad de impresión: <b>250 mm/seg</b>
Impresión de caracteres: <b>Código de barras 2D, Código de barras, Texto</b>
Tecnología de impresión: <b>Térmica directa</b>
Tipo: <b>Impresora de TPV</b>
<b>Dirección de papel</b>
Tipo de carga de papel: <b>Easy Paper Loading</b>
Grosor de la impresión: <b>0.05 - 0.08 µm</b>
Ancho de papel soportado: <b>80 mm</b>
Máximo ancho de impresión: <b>7.2 cm</b>
Diámetro del núcleo del rollo (máx.): <b>8 cm</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Conector USB: <b>USB Tipo B</b>
Interfaz en serie: <b>Si</b>
Tipo de serie de interfaz: <b>RS-232</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>

**Red**Ethernet: **No**Wifi: **No****Características**Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**Memoria interna (MB): **128 MB**Unidad de almacenamiento: **Flash**Memoria Flash: **64 MB**Búfer de recepción: **4 KB**Tamaño de memoria no volátil: **768 KB**Sensores incorporados: **Paper End, Cover Open****Diseño**Color del producto: **Negro**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **145 mm**Profundidad: **195 mm**Altura: **146 mm**Peso: **1.6 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **USB****Detalles técnicos**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Link: <https://mcaishop.mx/producto/643579/bixelon-srp-330iii-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>