



Provision-ISR DI-340IPEN-28-V4 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1520 Pixeles Techo

Provision-ISR DI-340IPEN-28-V4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DI-340IPEN-28-V4

Información Técnica

Marca: Provision-ISR Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2592 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: Si

Tipo de alimentación: PoE+, CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Diseño

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 96°

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/2 ~ 1/100000 s



Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 60.69 m

Distancia de reconocimiento: 12.14 m Distancia de identificación: 6.07 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2592 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 480 x 240, 640 x 360, 2560 x 1440, 2592 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Espejo móvil: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264

Audio

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711a, G.711u

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, Multicast, UPnP, Email, FTP,

HTTPS, QoS, P2P, HTTP POST, Auto Report

Wifi: No Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: Si

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE+, CC

Consumo de energía: 450 mA

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**Diámetro: **9.7 cm**

Peso: 540 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/643634/provision-isr-di-340ipen-28-v4-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1520-pixeles-techo