



Provision-ISR DI-340IPEN-28-V4 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1520 Pixeles Techo

Provision-ISR DI-340IPEN-28-V4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DI-340IPEN-28-V4

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2592 x 1520 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **Si**
 Tipo de alimentación: **PoE+, CC**
 Peso: **540 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Grado de protección IP: IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 96°
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: **1/2 ~ 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **60.69 m**

Distancia de reconocimiento: **12.14 m**

Distancia de identificación: **6.07 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **480 x 240, 640 x 360, 2560 x 1440, 2592 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Códecs de voz: **G.711a, G.711u**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P, HTTP POST, Auto Report**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE+, CC**

Consumo de energía: **450 mA**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **540 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/643634/provision-isr-di-340ipen-28-v4-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1520-pixeles-techo>