

Uniarch UAC-P112-AF40-W-H cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Uniarch UAC-P112-AF40-W-H, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo, Blanco, Domo

SKU: UAC-P112-AF40-W-H

Información Técnica

Marca: **Uniarch**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Diámetro de lente: **4 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **190 mm**
Diámetro: **11.8 cm**
Peso: **477 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **8.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-30 - 60 °C**
Red	
Ethernet disponible:	**No**
Wi-Fi disponible:	**No**
Bluetooth disponible:	**No**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Formato de vídeo soportado:	**720p, 1080p**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0.005 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**83.8°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**42.7°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**100.1°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Velocidad de inclinación:	**30 °/seg**
Rango de paneo:	**0 - 345°**
Velocidad de paneo:	**40 °/seg**
Balance de blancos:	**Auto, Manual**
Velocidad de obturador:	**1/25-1/50000 s**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo/pared/Tubo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Grado de protección IP:	**IP66**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**

Tipo de LED: **Blanco**
Vida útil del LED infrarrojo: **20000 h**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/643678/uniarch-uac-p112-af40-w-h-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.