

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

uniarch

www.mcashop.mx



Uniarch IPC-T122-APF28 Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Uniarch IPC-T122-APF28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta
SKU: IPC-T122-APF28-E

Información Técnica

- Marca: **Uniarch**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **250 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115.7°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **43.4 m**

Distancia de observación: **17.4 m**

Distancia de reconocimiento: **8.7 m**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Apertura máxima: **2.1**

Distancia de identificación: **4.3 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, MPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 360, 704 x 288, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **3.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **97 mm**

Diámetro: **11.8 cm**

Peso: **250 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643681/uniarch-ipc-t122-apf28-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.