

dahua



Dahua Technology DH-CS4006-4ET-60 dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology DH-CS4006-4ET-60, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: CS4006-4ET-60

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **4**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **32**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **3.57 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9216**

Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Enlace ascendente**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **2039105 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Consumo de energía (máx.): **65 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

Otras características

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **130 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **26 mm**

Peso: **280 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **238 mm**

Largo del paquete: **265 mm**

Alto del paquete: **76 mm**

Peso del paquete: **920 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643793/dahua-technology-dh-cs4006-4et-60-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>