



Tenda IT7-LCS-6 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Tenda IT7-LCS-6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE RoHs FCC, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: IT7-LCS-4

Información Técnica

Marca: **Tenda**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Certificación: CE RoHs FCC
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Grado de protección IP: IP67
Resistente a la intemperie: Si
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Diámetro de lente: 4 mm

Apertura máxima: **2.2**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, H.265+**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **166 mm**

Altura: **85 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Contenido del paquete: **Security camera, Waterproof kit, Quick installation guide, General Public license notice**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.