



Tenda IT7-LCS-6 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Tenda IT7-LCS-6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE RoHs FCC, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: IT7-LCS-4

Información Técnica

Marca: Tenda

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Certificación: CE RoHs FCC
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Resistente a la intemperie: Si Sensor de la imagen

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Diámetro de lente: 4 mm



Apertura máxima: 2.2

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, H.265+

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Compensación de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF

Wifi: No Bluetooth: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de salida CC: 12 Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 3 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 85 mm

Profundidad: 166 mm

Altura: 85 mm

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Conector a prueba de agua: Si

Contenido del paquete: Security camera, Waterproof kit, Quick installation guide, General Public license notic

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.