



Tenda IT7-LCS-6 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixel Techo/pared

Tenda IT7-LCS-6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE RoHs FCC, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: IT7-LCS-4

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixel**

Total de megapixeles: **4 MP**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Certificación: **CE RoHs FCC**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **4 mm**

Apertura máxima: **2.2**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, H.265+**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **166 mm**

Altura: **85 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Contenido del paquete: **Security camera, Waterproof kit, Quick installation guide, General Public license notice**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.