



Brother TD-4420TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica 203 x 203 DPI 152 mm/seg Alámbrico Ethernet

Brother TD-4420TN, Térmica directa / transferencia térmica, 203 x 203 DPI, 152 mm/seg, Alámbrico, Negro

SKU: TD4420TN

Información Técnica

Marca: Brother Pantalla: No

Color del producto: Negro

Resolución máxima: 203 x 203 DPI Velocidad de impresión: 152 mm/seg Velocidad de impresión: 6 lpm

Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica

Color: No Ethernet: Si Wifi: No Puerto USB: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Aspectos destacados

Impresora de etiquetas y tickets profesional de sobremesa con tarjeta de red. Cortador y despegador opcional para todas las aplicaciones duraderas de etiquetado. Te ayudamos a elegir Ver serie impresoras etiquetas TD-4

Especificaciones

Velocidad de impresión	
Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia té	rmica
Color: No	
Resolución máxima: 203 x 203 DPI	
Velocidad de impresión: 152 mm/seg	
Velocidad de impresión: 6 lpm	
Altura máxima de impresión: 10.8 cm	
Longitud máxima de impresión: 25.4 m	
Dirección de papel	
Máximo ancho de etiqueta: 11.2 cm	
Máximo diámetro del rollo: 12.7 cm	
Diámetro de núcleo: 2.54 cm	
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Ethernet: Si	
Wifi: No	
Bluetooth: No	



Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Puerto - RS-232: 1

Desempeño

Idiomas de la descripción de la página: DPL, EPL, ZPL, ZPL II

Memoria interna: 64 MB Memoria Flash: 128 MB

Código de barras incorporado: GS1 DataMatrix, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417,

PLESSEY, POSTNET, Código QR, UPC-A, UPC-E

Número de caracteres: 8

Diseño

Color del producto: Negro Pantalla incorporada: No

Pantalla: No

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz Corriente de salida de adaptador AC: 2 A

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 40%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 25 - 85%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 90 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 275 mm Profundidad: 405 mm

Altura: 245 mm Peso: 3.15 kg

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Peso del paquete: 3.93 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, USB

Guía de configuración rápida: Si

Tarjeta de garantía: Si

Adaptador AC incluido: Si

Kit de desarrollo de software (SDK): Si

Incluye un rollo: Si

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84433210

Peso de la tarima: 16.2 cm
Peso de la tarima: 211.9 kg

Número de cajas de cartón por tarima: 48 pieza(s)

Número de cartones por capa: 8 pieza(s)

Número de capas por tarima: 6 pieza(s)

Cantidad por tarima: 48 pieza(s)

Technical details

Tipo de tarima: 800 x 1200 mm

Otras características

Indicadores LED: Si
País de origen: China

Idiomas de soporte: Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Sueco

Número de idiomas: 11

Retención de piezas de repuesto: 5 Año(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/643939/brother-td-4420tn-impresora-de-etiquetas-termica-directa-transferencia-termica-203-x-203-dpi-152-mmseg-alambrico-ethernet