



Dahua Technology Lite HAC-HDW1200T-IL-A cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HDW1200T-IL-A, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared, Blanco

SKU: HAC-HDW1200T-IL-A

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite HAC-HDW1200T-IL-A. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 60°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 41.1 m, Distancia de observación: 16.5 m, Distancia de reconocimiento: 8.3 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

DiseñoFactor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Metal**Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**Código IP (International Protection): **IP67****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129°**Ángulo de inclinación: **0 - 78°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8****Sensor de la imagen**Número de sensores: **2**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles****Sistema de lentes**Distancia de detección: **41.1 m**Distancia de observación: **16.5 m**Distancia de reconocimiento: **8.3 m**Enfoque fijo: **Si**Apertura máxima: **2**Distancia de identificación: **4.1 m**Distancia focal fija: **2.8 mm**Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: 40 m
Tipo de LED: IR/Blanco
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1.0 canales
Relación señal/ruido (SNR): 65 Db
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Seguridad
Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 4.1 W

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **99.2 mm**

Diámetro: **10.6 cm**

Peso: **450 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **580 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644029/dahua-technology-lite-hac-hdw1200t-il-a-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>