



Hikvision DS-K1T342MFWX-E1 terminal de reconocimiento facial LCD 2 MP 10.9 cm (4.3") Negro

Hikvision DS-K1T342MFWX-E1, LCD, 10.9 cm (4.3"), 272 x 480 Pixeles, Capacitiva, Plana, 2 MP

SKU: DS-K1T342MFWX-E1

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color de la carcasa: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Aspectos destacados

El acceso autorizado ha recorrido un largo camino desde el uso de llaves, códigos PIN, tarjetas y huellas dactilares. Ahora nos encontramos entrando en la era del reconocimiento biométrico más avanzado. El uso del reconocimiento facial en el control de acceso y asistencia ha sido bastante popular en el mercado, principalmente por su ventajosa experiencia "sin contacto". Más tarde, a medida que el control de acceso siguió desarrollándose en el reconocimiento biométrico, el reconocimiento del iris se convirtió en una nueva tendencia, especialmente para escenarios que requieren mayor seguridad y comodidad.

Con algoritmos avanzados de aprendizaje profundo y funciones prácticas, las terminales de reconocimiento facial MinMoe y las terminales de reconocimiento Iris de Hikvision mejoran la seguridad y la eficiencia en el control de acceso y asistencia, ¡haciéndolos más fáciles que nunca!

Especificaciones

Exhibición

Tecnología de visualización: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **272 x 480 Pixeles**

Tecnología touchscreen: **Capacitiva**

Pantalla táctil: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Cámara fotográfica

Tipo de sensor: **CMOS**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Número de cámaras: **2**

Número de lentes: **2**

Características

Color de la carcasa: **Negro**

Distancia de reconocimiento facial: **0.3 - 1.5 m**

Capacidad facial: **1500**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Duración del reconocimiento de huellas dactilares: **1 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99%**

Anti falsificación de la cara: **Si**

Capacidad de eventos: **150000**

Protocolos de red compatibles: **IEEE802.3at**

Audio de aviso: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Métodos de sincronización de reloj: **Auto**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Código IP (International Protection): **IP65**

Frecuencia de lectura de tarjetas: **13.56 MHz**

Pisón: **Si**

Capacidad de tarjetas: **3000 tarjetas**

Capacidad de huellas dactilares: **3000**

Idiomas de soporte: **Árabe, Inglés, Español, Indonesio, Coreano, Portugués, Ruso, Tailandés, Vietnamita**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Red

Wifi: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **91.3 mm**

Profundidad: **24.5 mm**

Altura: **181.3 mm**

Peso: **360 g**

Peso del paquete: **930 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644042/hikvision-ds-k1t342mfwx-e1-terminal-de-reconocimiento-facial-lcd-2-mp-109-cm-43-negro>