



Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pinza de sujeción

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,..., Pinza de sujeción, Negro, Blanco

SKU: DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pinza de sujeción**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
- Peso: **11.6 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pinza de sujeción
Color del producto: Negro, Blanco
Grado de protección IP: IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de inclinación: **-60 - 0°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **4 mm**

Distancia de detección (angular): **82 m**

Distancia de observación (angular): **32 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **16 m**

Distancia de identificación (angular): **8 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Tipo de tarjeta SIM: **MicroSIM**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Estándares 3G: **WCDMA**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **No**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **1**Entrada de micrófono: **Si****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**Consumo de energía (máx.): **6 W**Voltaje de salida CC: **12**Tecnología de batería: **Litio****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **679 mm**Profundidad: **443 mm**Altura: **760 mm**Peso: **11.6 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **910 mm**Largo del paquete: **350 mm**Alto del paquete: **450 mm**Peso del paquete: **16.2 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**