

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pinza de sujeción

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,..., Pinza de sujeción, Negro, Blanco

SKU: DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pinza de sujeción**
Grado de protección IP: **IP67**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Sistema de lentes
Distancia focal fija: **4 mm**
Distancia de detección (angular): **82 m**
Distancia de observación (angular): **32 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **16 m**
Distancia de identificación (angular): **8 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **679 mm**
Profundidad: **443 mm**
Altura: **760 mm**

Peso: **11.6 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
Consumo máximo de energía: **6 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Tecnología de batería: **Litio**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Ranura para tarjeta SIM disponible: **Si**
Tipo de tarjeta SIM: **MicroSIM**
Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**
Estándares 3G: **WCDMA**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **No**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **910 mm**

Largo del paquete: **350 mm**
Alto del paquete: **450 mm**
Peso del paquete: **16.2 kg**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Navegador web: **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de inclinación: **-60 - 0°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pinza de sujeción**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Cantidad de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita**
Sustentabilidad
Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: https://mcashop.mx/producto/644082/hikvision-ds-2xs2t47g1-ldh4gc18s404mm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pinza-de-sujecion

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.