



Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pinza de sujeción

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,..., Pinza de sujeción, Negro, Blanco

SKU: DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Batería, CC, Solar Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pinza de sujeción Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Número de idiomas: 33

Idiomas de soporte: Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pinza de sujeción Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica



Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de inclinación: -60 - 0°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia focal fija: 4 mm

Distancia de detección (angular): 82 m Distancia de observación (angular): 32 m

Distancia de reconocimiento (angular): 16 m

Distancia de identificación (angular): 8 m

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps to 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP

Wifi: No Bluetooth: No

Ranura para tarjeta SIM: Si

Tipo de tarjeta SIM: MicroSIM

Estándares 4G: LTE-TDD & LTE-FDD

Estándares 3G: WCDMA

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si



Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: No

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Entrada de micrófono: Si

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Batería, CC, Solar

Consumo de energía (máx.): 6 W

Voltaje de salida CC: 12

Tecnología de batería: Litio

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 679 mm

Profundidad: 443 mm

Altura: 760 mm

Peso: 11.6 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 910 mm

Largo del paquete: 350 mm

Alto del paquete: 450 mm

Peso del paquete: 16.2 kg

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/644082/hikvision-ds-2xs2t47g1-ldh4gc18s404mm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.