

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pinza de sujeción

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,...., Pinza de sujeción, Negro, Blanco

SKU: DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pinza de sujeción**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
- Peso: **11.6 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pinza de sujeción**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de inclinación: **-60 - 0°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **4 mm**

Distancia de detección (angular): **82 m**

Distancia de observación (angular): **32 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **16 m**

Distancia de identificación (angular): **8 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Tipo de tarjeta SIM: **MicroSIM**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Estándares 3G: **WCDMA**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Tecnología de batería: **Litio**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **679 mm**

Profundidad: **443 mm**

Altura: **760 mm**

Peso: **11.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **910 mm**

Largo del paquete: **350 mm**

Alto del paquete: **450 mm**

Peso del paquete: **16.2 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644082/hikvision-ds-2xs2t47g1-ldh4gc18s404mm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pinza-de-sujecion>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.