



Hikvision DS-K1T805MBFWX(STD) lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Plata

Hikvision DS-K1T805MBFWX(STD), Lector de control de acceso básico, Lector de huella digital, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, Bluetooth

SKU: DS-K1T805MBFWX

Información Técnica

Marca: Hikvision

Lector de huella digital: Si Lector de código de acceso: Si Lector de chip/tarjeta de acceso: Si

Tipo: Lector de control de acceso básico

Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Contraseña

Pantalla incorporada: No Cámara frontal: No

Aspectos destacados

Estos terminales independientes integran los algoritmos de huellas digitales más recientes y, a la vez, admiten múltiples métodos de verificación, como las tarjetas de identificación y los códigos PIN. La identificación se hace más rápida y los informes de asistencia de tiempo son más precisos. Las aplicaciones para esta tecnología en el mercado de las pymes son amplias, incluidas las tiendas, los comercios minoristas y mucho más. Con nuestros productos, el personal autorizado puede controlar la puerta de forma remota a través de su cliente móvil. El control de acceso de Hikvision suministra potencia y eficiencia a su negocio.

Especificaciones

Technical details
Tipo: Lector de control de acceso básico
Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Contraseña
Vibrador: Si
Interfaz de Wiegand: Si
Lector de huella digital: Si
Lector de código de acceso: Si
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: Contacto
Distancia de trabajo de contacto: 4 cm
Capacidad de tarjetas: 10000 tarjetas
Tipo de sensor de huellas digitales: Óptico
Capacidad de huellas dactilares: 3000
Canales de entrada de alarma: 2
Canales de salida de alarma: 1
Duración del reconocimiento de huellas dactilares: 1 s
Capacidad de eventos: 100000
Botón de salida: Si
Control de bloqueo: Si
Verificación remota: Si

Pisón: Si

Entrada de contacto de puerta: 1

Idiomas de soporte: **Multi**Color del producto: **Plata**

Material de la cubierta: Metal

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Desempeño

Sistema operativo instalado: Linux

Puertos e Interfaces

Wifi: Si

Bluetooth: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos RS-485: 1

Alarma de entrada / salida: Si

Control de energía

Consumo energético: 12 W

Rango de voltaje DC: 12 V

Corriente directa (max): 1 A

Peso y dimensiones

Ancho: 57.7 mm

Profundidad: 27.5 mm

Altura: 177 mm

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/644121/hikvision-ds-k1t805mbfwxstd-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-plata