



Hikvision DS-2CD2443G2-I Cubo Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD2443G2-I, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, Cubo

SKU: DS-2CD2443G2-I

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Cubo

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Visualización a distancia: Si

Diseño

Factor de forma: Cubo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Plástico

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si



mcashop Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.01 Lux

Ángulo de rotación: 360° Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Enfoque fijo: Si

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 10 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560

x 1440, 2688 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Codecs de audio: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Micrófono incorporado: Si

Red

Página 2 de 4



Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, IPv6

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2

Distancia de detección: 10 m

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión

Sensor de movimiento: Si

Tecnología de sensor de movimiento: Sensor infrarrojo pasivo (PIR)

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE Consumo de energía (máx.): 6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: **65.2 mm**

Profundidad: 32.6 mm

Altura: 102.8 mm

Peso: 128 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/644127/hikvision-ds-2cd2443g2-i-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-2688-x-1520-pixeles-techopared and the seguridad and the seguridad$