



Hikvision DS-K1T670MWX-QR terminal de reconocimiento facial LCD 2 MP 17.8 cm (7") Negro

Hikvision DS-K1T670MWX-QR, LCD, 17.8 cm (7"), 600 x 1024 Pixeles, Capacitiva, Plana, 2 MP

SKU: DS-K1T670MWX-QR

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color de la carcasa: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Aspectos destacados

Hikvision DS-K1T670MWX-QR. Tecnología de visualización: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 600 x 1024 Pixeles. Resolución de la cámara: 2 MP, Tipo de sensor: CMOS. Color de la carcasa: Negro, Distancia de reconocimiento facial: 0.3 - 3 m, Duración del reconocimiento facial: 0.2 s. Consumo energético: 10 W, Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 2 A. Sistema operativo instalado: Linux

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LCD
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Resolución de la pantalla: 600 x 1024 Pixeles
Tecnología touchscreen: Capacitiva
Pantalla táctil: Si
Forma de la pantalla: Plana
Cámara fotográfica
Tipo de sensor: CMOS
Resolución de la cámara: 2 MP
Número de lentes: 2
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Características
Color de la carcasa: Negro
Distancia de reconocimiento facial: 0.3 - 3 m
Capacidad facial: 6000
Duración del reconocimiento facial: 0.2 s
Precisión del reconocimiento facial: 99%
Anti falsificación de la cara: Si
Capacidad de eventos: 150000
Capacidad de los usuarios: 6000 usuario(s)
A prueba de agua: Si
Audio de aviso: Si

Control de bloqueo: Si
Señal analógica: NTSC, PAL
Código IP (International Protection): IP65
Tipo de tarjeta de autenticación: Mifare
Pisón: Si
Capacidad de tarjetas: 50000 tarjetas
Sincronización horaria: Si
Idiomas de soporte: Árabe, Inglés, Español, Indonesio, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Tailandés, Vietnamita
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Puertos RS-485: 1
Interfaz de Wiegand: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Entrada de contacto de puerta: 1
Control de energía
Consumo energético: 10 W
Voltaje de entrada: 12 V
Corriente de entrada: 2 A
Requisitos del sistema
Sistema operativo instalado: Linux
Red
Wifi: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 110.5 mm
Profundidad: 24 mm
Altura: 209.2 mm
Peso: 570 g
Peso del paquete: 1.06 kg

Link: <https://mcaishop.mx/producto/644171/hikvision-ds-k1t670mwx-qr-terminal-de-reconocimiento-facial-lcd-2-mp-178-cm-7-negro>