



Hikvision DS-K1T805MX lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Plata

Hikvision DS-K1T805MX, Lector de control de acceso básico, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65

SKU: DS-K1T805MX

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Plata**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP65**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **No**

Conectado a PC: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**

Vibrador: **Si**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Protección contra la manipulación: **Si**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Distancia de trabajo sin contacto: **4 cm**

Capacidad de tarjetas: **10000 tarjetas**

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Capacidad de eventos: **100000**

Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Pisón: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Idiomas de soporte: **Multi**

Color del producto: **Plata**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP65**

Código IK: **IK08**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Conectado a PC: **Si**

Puertos RS-485: **1**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Consumo energético: **12 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **57.7 mm**

Profundidad: **34.6 mm**

Altura: **177 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644187/hikvision-ds-k1t805mx-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-plata>