



Hikvision Value Series DS-2CD1123G2-LIU(2.8mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 **Pixeles Techo**

Hikvision Value Series DS-2CD1123G2-LIU(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, Techo, Blanco

SKU: DS-2CD1123G2-LIU

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Serie de Valor

Lo que ofrecemos

Diseñadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y más allá, las cámaras de red de la serie Value de Hikvision brindan protección confiable y funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las cámaras cuentan con la tecnología de imágenes con poca luz ColorVu de Hikvision y son compatibles con la detección de movimiento 2.0 que automáticamente le dice a los humanos y a los vehículos de otros objetos en movimiento.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Luz integrada: Si

Número de idiomas: 2

Página 1 de 4



Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK08

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 121°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/100000 - 1/3 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 45 m Distancia de observación: 18 m Distancia de reconocimiento: 9 m

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 4 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)



Formato de vídeo soportado: 360p, 480p, 720p, 1080p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si Detección de movimiento en video: Si

Cifrado HTTPS: Si

Latido: Si Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 97.7 mm

Diámetro: 12.1 cm

Peso: **550 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 150 mm

Largo del paquete: **150 mm**Alto del paquete: **141 mm**

Peso del paquete: 800 g

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: BIS, CB, CE, REACH, RoHS, UL, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Kit de montaje: Si

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/644195/hikvision-value-series-ds-2cd1123g2-liu28mm-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo