



Hikvision DS-UPS2000-X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2 kVA 1200 W 6 salidas AC

Hikvision DS-UPS2000-X, 2 kVA, 1200 W, Modulación por ancho de pulsos (PWM), 85 V, 150 V, 50/60 Hz

SKU: DS-UPS2000-X

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **1200 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Forma de onda: **Modulación por ancho de pulsos (PWM)**

Aspectos destacados

Para los sistemas de seguridad, es crucial contar con una fuente de alimentación estable y fiable. Los productos SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) de Hikvision proporcionan a los usuarios soluciones de protección eléctrica tranquilizadoras. Desde salas de servidores, oficinas corporativas hasta residencias, Hikvision ofrece una amplia gama de productos SAI con diferentes modelos y capacidades para satisfacer las distintas necesidades de suministro eléctrico.

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1200 W**

Forma de onda: **Modulación por ancho de pulsos (PWM)**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **125 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **122 mm**

Profundidad: **345 mm**

Altura: **192 mm**

Peso: **11 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644232/hikvision-ds-ups2000-x-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-2-kva-1200-w-6-salidas-ac>