



Hikvision DS-UPS2000-X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2 kVA 1200 W 6 salidas AC

Hikvision DS-UPS2000-X, 2 kVA, 1200 W, Modulación por ancho de pulsos (PWM), 85 V, 150 V, 50/60 Hz

SKU: DS-UPS2000-X

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro Factor de forma: Mini Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 85 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Forma de onda: Modulación por ancho de pulsos (PWM)

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 1200 W

Aspectos destacados

Para los sistemas de seguridad, es crucial contar con una fuente de alimentación estable y fiable. Los productos SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) de Hikvision proporcionan a los usuarios soluciones de protección eléctrica tranquilizadoras. Desde salas de servidores, oficinas corporativas hasta residencias, Hikvision ofrece una amplia gama de productos SAI con diferentes modelos y capacidades para satisfacer las distintas necesidades de suministro eléctrico.

Especificaciones

_		-				
Ca	ra	ct	er	ıst	IC	ลร

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 1200 W

Forma de onda: Modulación por ancho de pulsos (PWM)

Voltaje de entrada de operación (min): 85 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 110 V Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V

Frecuencia de salida: 60 Hz Tiempo de respuesta: 10 ms Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Cortocircuito

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puerto USB: Si

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 2
Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: **Mini Tower** Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 30 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 122 mm

Profundidad: 345 mm

Altura: 192 mm

Peso: 11 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/644232/hikvision-ds-ups2000-x-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-2-kva-1200-w-6-salidas-ac