



Hikvision DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10(4mm)/LA Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/Poste

Hikvision DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10(4mm)/LA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo/Poste

SKU: DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10/LA

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Tipo de alimentación: **Batería, Solar**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **2**

Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **70°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **35°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **85°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Velocidad de inclinación: **25 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 340°**

Velocidad de paneo: **25 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **100 m**

Distancia de observación: **39 m**

Distancia de reconocimiento: **20 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **10 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Tipo de tarjeta SIM: **Nano SIM**

Conexión de redes móviles: **Si**

Generación de redes móviles: **4G**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Usuario**

Interoperabilidad con el cliente: **Hik-Connect, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, Solar**

Consumo energético: **1.85 W**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Tecnología de batería: **Litio**

Batería recargable: **Si**

Capacidad de batería: **50.76 Wh**

Voltaje de la pila: **12.6 V**

Necesita pilas: **Si**

Duración de la batería (máxima): **27 h**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **133.1 mm**

Profundidad: **177.6 mm**

Altura: **382.4 mm**

Peso: **850 g**

Características

Distancia de detección (Radar): **0 - 12 m**

Ángulo de detección horizontal (Radar): **80°**

Ángulo de detección vertical (Radar): **30°**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **375 mm**

Largo del paquete: **305 mm**

Alto del paquete: **398 mm**

Peso del paquete: **5.4 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Batería incluida: **Si**

Technical details

Sensor Integrado PIR: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644276/hikvision-ds-2de2c400iwg-k4gc05s104mmla-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.