

HIKVISION



Hikvision DS-K3G411LX-R torniquete para control de acceso Acero inoxidable

Hikvision DS-K3G411LX-R, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Acero inoxidable, 35 personas(s), 100 - 240 V

SKU: DS-K3G411LXR

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Material de la cubierta: **Acero inoxidable**

Material de barrera: **Acero inoxidable**

Velocidad de paso (personas por minuto): **35 personas(s)**

Adecuado para usarse en interiores: **Si**

Ciclos promedio entre fallos (MTBF): **3000000**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de alarma: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **502 mm**

Profundidad: **202 mm**

Altura: **1010 mm**

Peso: **26 kg**

Ancho del paquete: **745 mm**

Largo del paquete: **365 mm**

Alto del paquete: **1120 mm**

Peso del paquete: **31 kg**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.