



## Hikvision Ultra Series DS-K2702WX-E1 controlador de puerta de seguridad Viviendas 2 puerta(s) RS-485

Hikvision Ultra Series DS-K2702WX-E1, 10,100,1000 Mbit/s, 72 W, 100 - 240 V, -40 - 55 °C, 0 - 90%

SKU: DS-K2702WX-E1

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Diseño de empaque: **Viviendas**

Número máximo de puertas: **2 puerta(s)**

UPS integrado: **No**

Interfaz de comunicación: **RS-485**

## Aspectos destacados

Los controladores de acceso de Hikvision les ofrecen a los usuarios diversas funciones de control de acceso. Con su alta capacidad de adaptación, el dispositivo es adecuado para una variedad de escenarios de aplicaciones diferentes y se puede integrar con diversos dispositivos, como lectores de tarjetas, cerraduras o botones pulsadores, para satisfacer los requisitos únicos de cualquier usuario.

## Especificaciones

| Detalles técnicos                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño de empaque: <b>Viviendas</b>                                          |
| Número máximo de puertas: <b>2 puerta(s)</b>                                 |
| UPS integrado: <b>No</b>                                                     |
| Interfaz de comunicación: <b>RS-485</b>                                      |
| Capacidad de eventos: <b>600000</b>                                          |
| Indicadores LED: <b>Si</b>                                                   |
| Número de usuarios: <b>100000 usuario(s)</b>                                 |
| Botón de salida soportado: <b>Si</b>                                         |
| Desempeño                                                                    |
| Ethernet: <b>Si</b>                                                          |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b> |
| Interfaz de Wiegand: <b>Si</b>                                               |
| Número de lectores Wiegand soportados: <b>4</b>                              |
| Canales de entrada de alarma: <b>4</b>                                       |
| Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>                                     |
| Control de energía                                                           |
| Consumo energético: <b>72 W</b>                                              |
| Rango de voltaje de CA: <b>100 - 240 V</b>                                   |
| Puertos e Interfaces                                                         |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>                                       |
| Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>                                        |
| Puertos RS-485: <b>1</b>                                                     |
| Condiciones ambientales                                                      |

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644469/hikvision-ultra-series-ds-k2702wx-e1-controlador-de-puerta-de-seguridad-viviendas-2-puertas-rs-485>