



Hikvision Ultra Series DS-K2702WX-E1 controlador de puerta de seguridad Viviendas 2 puerta(s) RS-485

Hikvision Ultra Series DS-K2702WX-E1, 10,100,1000 Mbit/s, 72 W, 100 - 240 V, -40 - 55 °C, 0 - 90%

SKU: DS-K2702WX-E1

Información Técnica

Marca: Hikvision Interfaz: RS-485

Número máximo de puertas: 2 puerta(s)

UPS integrado: No

Diseño de empaque: Viviendas

Aspectos destacados

Los controladores de acceso de Hikvision les ofrecen a los usuarios diversas funciones de control de acceso. Con su alta capacidad de adaptación, el dispositivo es adecuado para una variedad de escenarios de aplicaciones diferentes y se puede integrar con diversos dispositivos, como lectores de tarjetas, cerraduras o botones pulsadores, para satisfacer los requisitos únicos de cualquier usuario.

Especificaciones

hn	102	etai	

Diseño de empaque: Viviendas

Número máximo de puertas: 2 puerta(s)

UPS integrado: No Interfaz: RS-485

Capacidad de eventos: 600000

Indicadores LED: Si

Número de usuarios: 100000 usuario(s)

Botón de salida soportado: Si

Desempeño

Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Interfaz de Wiegand: Si

Número de lectores Wiegand soportados: 4

Canales de entrada de alarma: 4 Alarma de manipulación activa: Si

Control de energía

Consumo energético: 72 W

Rango de voltaje de CA: 100 - 240 V

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Puertos RS-485: 1

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/644469/hikvision-ultra-series-ds-k2702wx-e1-controlador-de-puerta-de-seguridad-viviendas-2-puertas-rs-485$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.