

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2CD6425G1-10(3.7MM)2M cámara de vigilancia Cubierta Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles**

Hikvision DS-2CD6425G1-10(3.7MM)2M, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, CE-RoHS, WEEE, Reach  
SKU: DS-2CD6425G1-10

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Cubierto**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **90 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

Diseñada para propósitos y escenarios únicos, como bancos y tiendas, la serie Especial de Hikvision ofrece más que cámaras de red estándar.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Interior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Número de idiomas: **18**  
Idiomas de soporte: **Multi**  
Rango dinámico: **120 Db**  
Certificación: **CE-RoHS, WEEE, Reach**

### Diseño

Factor de forma: **Cubierto**

Color del producto: **Negro**

#### Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **75.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **87.3°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **59.3 m**

Distancia de observación: **23.5 m**

Distancia de reconocimiento: **11.9 m**

Apertura máxima: **2.5**

Distancia de identificación: **5.9 m**

Distancia focal fija: **3.7 mm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de voz: **AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 32 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **15 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**  
Protección de privacidad: **Si**  
Latido: **Si**  
Espejo: **Si**  
Marca de agua digital: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**  
Botón de restaurar: **Si**  
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
Consumo de energía (máx.): **3 W**  
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.65 W**  
Voltaje de salida DC: **12**  
Corriente de salida CC: **0.25 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Diámetro: **2.6 cm**  
Longitud: **25 mm**  
Peso: **90 g**  
Longitud de cable: **2 m**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **219 mm**  
Largo del paquete: **139 mm**  
Alto del paquete: **100 mm**  
Peso del paquete: **451 g**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

## Detalles técnicos

Iris: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644513/hikvision-ds-2cd6425g1-1037mm2m-camara-de-vigilancia-cubierto-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.