



Hikvision DS-2CD6425G1-10(3.7MM)2M cámara de vigilancia Cubierta Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Píxeles

Hikvision DS-2CD6425G1-10(3.7MM)2M, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, CE-RoHS, WEEE, Reach

SKU: DS-2CD6425G1-10

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Cubierto**

Color del producto: **Negro**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **90 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Diseñada para propósitos y escenarios únicos, como bancos y tiendas, la serie Especial de Hikvision ofrece más que cámaras de red estándar.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 18
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE-RoHS, WEEE, Reach
Diseño
Factor de forma: Cubierto

Color del producto: **Negro**

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **75.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **87.3°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **59.3 m**

Distancia de observación: **23.5 m**

Distancia de reconocimiento: **11.9 m**

Apertura máxima: **2.5**

Distancia de identificación: **5.9 m**

Distancia focal fija: **3.7 mm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de voz: **AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 32 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 15 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Puertos RS-485: 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Protección de privacidad: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Botón de restaurar: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 3 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.65 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.25 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Diámetro: **2.6 cm**

Longitud: **25 mm**

Peso: **90 g**

Longitud de cable: **2 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **219 mm**

Largo del paquete: **139 mm**

Alto del paquete: **100 mm**

Peso del paquete: **451 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Link: <https://mcahop.mx/producto/644513/hikvision-ds-2cd6425g1-1037mm2m-camara-de-vigilancia-cubierto-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles>