



## Hikvision DS-2DE2C400IWG-K/4G/C09S20(4mm)/LA Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/Poste

Hikvision DS-2DE2C400IWG-K/4G/C09S20(4mm)/LA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo/Poste

SKU: DS-2DE2C400IWG-K/4G/C09S20/LA

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/Poste**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **Batería, Solar**
- Peso: **850 g**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Alimentadas por la luz solar, las configuraciones de cámaras de seguridad alimentadas por energía solar de Hikvision ayudan a establecer una conciencia crítica en lugares donde los cables de alimentación son difíciles de desplegar. La familia de productos con energía solar de Hikvision continúa creciendo, agregando múltiples funciones y formatos, incluso kits que puede diseñar usted mismo para su aplicación única. Los productos de energía solar de nueva generación brindan ángulos de visión flexibles, implementación simple y rendimiento confiable para escenarios virtualmente ilimitados.

Siga a Hikvision para explorar más posibilidades en seguridad con energía solar.

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>2</b>

Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**

Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **70°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **35°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **85°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Velocidad de inclinación: **25 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 340°**

Velocidad de paneo: **25 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **100 m**

Distancia de observación: **39 m**

Distancia de reconocimiento: **20 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **10 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Tipo de tarjeta SIM: **Nano SIM**

Conexión de redes móviles: **Si**

Generación de redes móviles: **4G**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Usuario**

Interoperabilidad con el cliente: **Hik-Connect, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, Solar**

Consumo energético: **1.85 W**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Tecnología de batería: **Litio**

Batería recargable: **Si**

Capacidad de batería (Wh): **90 Wh**

Voltaje de la pila: **12.6 V**

Necesita pilas: **Si**

Duración de la batería (máxima): **27 h**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **133.1 mm**

Profundidad: **177.6 mm**

Altura: **382.4 mm**

Peso: **850 g**

### Características

Distancia de detección (Radar): **0 - 12 m**

Ángulo de detección horizontal (Radar): **80°**

Ángulo de detección vertical (Radar): **30°**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **622 mm**

Largo del paquete: **312 mm**

Alto del paquete: **340 mm**

Peso del paquete: **4.7 kg**

### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Batería incluida: **Si**

### Detalles técnicos

Sensor Integrado PIR: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/644515/hikvision-ds-2de2c400iwg-k4gc09s204mmla-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoposte>