

Hikvision Value Series DS-2CD1743G2-LIZSU(2.8-12mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision Value Series DS-2CD1743G2-LIZSU(2.8-12mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: DS-2CD1743G2-LIZSU

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Serie de Valor

Lo que ofrecemos

Diseñadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y más allá, las cámaras de red de la serie Value de Hikvision brindan protección confiable y funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las cámaras cuentan con la tecnología de imágenes con poca luz ColorVu de Hikvision y son compatibles con la detección de movimiento 2.0 que automáticamente le dice a los humanos y a los vehículos de otros objetos en movimiento.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Número de idiomas: 2

Diseño



Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK08

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 29.7 - 96.7°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 16.7 - 51.7°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 34 - 114.3°

Ángulo de inclinación: 0 - 70°

Rango de paneo: 0 - 355°

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Apertura máxima: 1.6

Visión nocturna Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Formato de vídeo soportado: **360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p**

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 25 fps

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db



Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Latido: Si Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Registro de flashes: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 9.6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 12 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.8 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 97.6 mm

Diámetro: 12.2 cm

Peso: 540 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 150 mm

Largo del paquete: 150 mm

Alto del paquete: 141 mm

Peso del paquete: 740 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Kit de montaje: Si

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/644550/hikvision-value-series-ds-2cd1743g2-lizsu28-12mm-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo