

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Akuvox
Open A Smart World

www.mcashop.mx



Akuvox R20A sistema de intercomunicación de video 2 MP Aluminio

Akuvox R20A, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), 30 fps
SKU: R20A

Información Técnica

- Marca: **Akuvox**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Número máximo de cámaras soportadas: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Aluminio**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Videoportero de pequeñas dimensiones

Aproximadamente del tamaño de un iPhone XR, Akuvox R20A es un videoportero SIP especialmente diseñado para espacios reducidos.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Lector RFID: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de vídeo: **H.264**

Balance de blancos: **Auto**

Número de botones: **1 botones**

Cámara fotográfica

Megapíxeles: **2 MP**

Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Iluminación mínima: **0.1 Lux**

Ángulo de visión, horizontal: **110°**

Ángulo de visión, vertical: **58°**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Número de altavoces: **1**
Potencia de altavoz: **3 W**
Efecto de cancelación de ruido: **Si**
Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.729**

Diseño

Color del producto: **Aluminio**
Grado de protección IP: **IP65**
A prueba de vandalismo: **Si**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Tipo de control: **Botones**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Características de administración

Protocolos de gestión: **IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**
Profundidad: **56.5 mm**

Altura: **189 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644613/akuvox-r20a-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-aluminio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.