



Akuvox R20A sistema de intercomunicación de video 2 MP Aluminio

Akuvox R20A, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), 30 fps

SKU: R20A

Información Técnica

Marca: **Akuvox**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Visión nocturna: **Si**

Color del producto: **Aluminio**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Videoportero de pequeñas dimensiones

Aproximadamente del tamaño de un iPhone XR, Akuvox R20A es un videoportero SIP especialmente diseñado para espacios reducidos.

Especificaciones

Detalles técnicos	
Tecnología de conectividad:	Alámbrico
Color:	Si
Altavoz:	Si
Número máximo de cámaras soportadas:	1
Lector RFID:	Si
Cancelación de eco:	Si
Montaje de pared:	Si
Micrófono incorporado:	Si
Codecs de vídeo:	H.264
Balance de blancos:	Auto
Número de botones:	1 botones
Cámara fotográfica	
Megapíxeles:	2 MP
Máxima resolución de vídeo:	1920 x 1080 Pixeles
Formato de vídeo soportado:	720p, 1080p
Tipo de sensor:	CMOS
Tamaño del sensor óptico:	25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Velocidad máxima de cuadro:	30 fps
Iluminación mínima:	0.1 Lux
Ángulo de visión, horizontal:	110°

Ángulo de visión, vertical: **58°**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **1**

Potencia de altavoz: **3 W**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.729**

Diseño

Color del producto: **Aluminio**

Grado de protección IP: **IP65**

A prueba de vandalismo: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Tipo de control: **Botones**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Características de administración

Protocolos de gestión: **IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **56.5 mm**

Altura: **189 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcahop.mx/producto/644613/akuvox-r20a-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-aluminio>