



Akuvox R20A sistema de intercomunicación de video 2 **MP Aluminio**

Akuvox R20A, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), 30 fps

SKU: R20A

Información Técnica

Marca: Akuvox

Color del producto: Aluminio

Color: Si Altavoz: Si

Número máximo de cámaras soportadas: 1 Tecnología de conectividad: Alámbrico

Unidad de exteriores incluida: Si

Aspectos destacados

Videoportero de pequeñas dimensiones

Aproximadamente del tamaño de un iPhone XR, Akuvox R20A es un videoportero SIP especialmente diseñado para espacios reducidos.

Especificaciones

Technical details

recinical details
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número máximo de cámaras soportadas: 1
Cancelación de eco: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Codecs de vídeo: H.264
Balance de blancos: Auto
Número de botones: 1 botones
Lector RFID: Si
Cámara fotográfica
Megapixeles: 2 MP
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Iluminación mínima: 0.1 Lux
Ángulo de visión, horizontal: 110°
Ángulo de visión, vertical: 58°



Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Tipo de LED: IR

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces: 1 Potencia de altavoz: 3 W

Efecto de cancelación de ruido: Si

Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.729

Diseño

Color del producto: Aluminio

Código IP (International Protection): IP65

A prueba de vandalismo: Si

Material de la cubierta: Aluminio

Tipo de control: Botones

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Características de administración

Protocolos de gestión: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: CC

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 56.5 mm

Altura: 189 mm

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: Si

Datos de logística

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/644613/akuvox-r20a-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-aluminio