

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CD2683G2-LIZS2U

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.8-12 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

La cámara PTRZ ofrece un diseño de domo revolucionario que elimina la necesidad de retirar la cubierta. Con una cubierta transparente que permite realizar ajustes sin la molestia de desmontarla, esta cámara agiliza el proceso de instalación y reduce el riesgo de contaminación. Además, el ajuste de 5 ejes equipa aún más al PTRZ con capacidades de compensación de iluminación diurna y nocturna, lo que lo convierte en una solución de seguridad versátil y confiable.

Especificaciones

Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **AAC, MP3, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2**
Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **2.8-12 mm**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de detección (angular): **88.3 m**
Distancia de detección (tele): **289.7 m**
Distancia de observación (angular): **35 m**
Distancia de observación (tele): **114.9 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **17.7 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **57.9 m**
Distancia de identificación (angular): **8.8 m**
Distancia de identificación (tele): **29 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **97.9 mm**
Altura: **94.2 mm**
Longitud: **332.8 mm**
Peso: **1.53 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **13 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **15 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **1.08 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3840 x 2160**
Grabación de vídeo: **Si**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **385 mm**
Largo del paquete: **190 mm**
Alto del paquete: **180 mm**
Peso del paquete: **2 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Cifrado HTTPS: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**
Antiparpadeo: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**
Registro de auditoría: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Navegador web: **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **106.5 - 30.2°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **55.7 - 17°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **128.5 - 34.7°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**	
Alarma de entrada/salida: **Si**	
Cantidad de idiomas: **33**	
Idiomas de soporte: **Multi**	
Sustentabilidad	
Certificados de cumplimiento: **CB, KC, RCM, REACH, RoHS, WEEE**	

Link: https://mcashop.mx/producto/644625/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2683g2-lizs2u28-12mm-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.