



## Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN...

SKU: DS-2CD2123G2-LIS2U

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **600 g**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Los requisitos de seguridad y la configuración de la aplicación varían. Es por eso que Hikvision diseña y adapta cámaras de red para satisfacer diversas necesidades, desde monitoreo de video general hasta análisis de contenido de video con algoritmos Deep Learning y más.

Al generar imágenes de alta calidad en una variedad de condiciones de iluminación, minimizar los requisitos de almacenamiento y ancho de banda y brindar conocimiento de la situación basado en datos, las cámaras de red de Hikvision pueden ayudar a los usuarios a tomar decisiones inteligentes. Nuestras cámaras de red son la opción ideal para cientos de escenarios de aplicación.

#### Serie Profesional (Todas)

Con un equilibrio perfecto entre rendimiento y valor, las cámaras de red de la serie Profesional de Hikvision son fáciles de usar y están diseñadas con funciones inteligentes y asequibles.

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>

Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IE</b>
Certificación: <b>CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IE</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>355°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>112°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>61°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>132°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/100000 s</b>
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: <b>8</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>42 m</b>
Distancia de observación: <b>16 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>8 m</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
Distancia de identificación: <b>4 m</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **32 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### **Seguridad**

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

### **Características de administración**

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **7.2 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Altura: **97.6 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **600 g**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **150 mm**

Largo del paquete: **150 mm**

Alto del paquete: **141 mm**

Peso del paquete: **800 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/644644/hikvision-ds-2cd2123g2-lis2u28mm-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>