

Hikvision Value Series DS-2CD1T67G2H-LIUF(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3200 x 1800 Pixeles Pared

Hikvision Value Series DS-2CD1T67G2H-LIUF(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, Pared, Blanco

SKU: DS-2CD1T67G2H-LIUF

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos
Diseñadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y más allá, las cámaras de red de la serie Value de Hikvision brindan protección confiable y funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las cámaras cuentan con la tecnología de imágenes con poca luz ColorVu de Hikvision y son compatibles con la detección de movimiento 2.0 que automáticamente le dice a los humanos y a los vehículos de otros objetos en movimiento.

Especificaciones

Audio
Formatos de audio soportados: **G.722.1, MP2L2, G.726, AAC-LC, PCM, G.711**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **64 m**

Distancia de observación: **25 m**
Distancia de reconocimiento: **12 m**
Enfoque fijo: **Si**
Apertura máxima: **1**
Distancia de identificación: **6 m**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **81 mm**
Profundidad: **202 mm**
Altura: **83.7 mm**
Peso: **550 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **7.2 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **8.7 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.6 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800**
Formato de vídeo soportado: **360p, 1080p, 720p, 480p, 1440p**
Grabación de vídeo: **Si**
Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen:	**Brillo, Contraste, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Control de tasa de bits:	**Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Smart IR:	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**150 mm**
Largo del paquete:	**150 mm**
Alto del paquete:	**141 mm**
Peso del paquete:	**800 g**
Seguridad	
Protección mediante contraseña:	**Si**
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Protección de privacidad:	**Si**
Latido:	**Si**
Espejo:	**Si**
Marca de agua digital disponible:	**Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico:	**Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos:	**Si**
Registro de auditoría:	**Si**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Botón de restauración disponible:	**Si**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**115°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **60°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **143°**
Ángulo de inclinación: **0 - 180°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**
Luz integrada: **Si**
Cantidad de idiomas: **2**
Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**

Link: https://mcashop.mx/producto/644721/hikvision-value-series-ds-2cd1t67g2h-liuf28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3200-x-1800-pixeles-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.