



Hikvision DS-D5024F2-BV2 monitor de vigilancia Monitor de CCTV 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles

Hikvision DS-D5024F2-BV2, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Píxeles, LED

SKU: DS-D5024F2-BV2

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**

Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**

Color del producto: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo de visualizador: **LED**

Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**

Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**

Color del producto: **Negro**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo de visualizador: **LED**

Tipo de panel: **VA**

Brillo de pantalla: **250 cd / m²**

Relación de aspecto: **16:9**

Área visible de la pantalla (H x V): **527.04 x 296.46 mm**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.2745 x 0.2745 mm**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Tiempo de respuesta: **7 ms**

Índice de niebla: **25%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Dureza de la superficie: **3H**

Desempeño

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

3.5 mm exteriores: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Tipo de fuente de alimentación: **Externo**

Consumo energético: **24 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Peso: **2.85 kg**

Altura: **327.3 mm**

Profundidad: **43.5 mm**

Ancho: **539.7 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **539.7 mm**

Largo (con soporte): **164.7 mm**

Alto (con soporte): **399.9 mm**

Ancho del paquete: **611 mm**

Largo del paquete: **118 mm**

Alto del paquete: **405 mm**

Peso del paquete: **3.85 kg**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI**