



# Hikvision DS-D5024F2-BV2 monitor de vigilancia Monitor de CCTV 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-D5024F2-BV2, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, LED

SKU: DS-D5024F2-BV2

### Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de visualizador: LED

Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8") Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo de alimentación: CC Color del producto: Negro

Tipo de montaje: Independiente/Montaje en pared

Tipo de producto: Monitor de CCTV

## Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

## **Especificaciones**

#### Diseño

Tipo de producto: Monitor de CCTV

Tipo de montaje: Independiente/Montaje en pared

Color del producto: Negro

#### **Exhibición**

Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo de visualizador: LED

Tipo de panel: VA

Brillo de pantalla: 250 cd / m²

Relación de aspecto: 16:9

Área visible de la pantalla (H x V): 527.04 x 296.46 mm

Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores

Tamaño de pixel: 0.2745 x 0.2745 mm

Razón de contraste (típica): 4000:1

Tiempo de respuesta: 7 ms

Índice de niebla: 25%

Cobertura NTSC (típica): 72%

Dureza de la superficie: 3H



Desempeño

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 75 x 75 mm

**Puertos e Interfaces** 

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

3.5 mm exteriores: Si

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Tipo de fuente de alimentación: Externo

Consumo energético: 24 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Corriente de salida de adaptador AC: 2 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Technical details

Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensiones

Peso: 2.85 kg

Altura: 327.3 mm

Profundidad: 43.5 mm

Ancho: **539.7 mm** 

Ancho del dispositivo (con soporte): 539.7 mm

Largo (con soporte): 164.7 mm

Alto (con soporte): 399.9 mm

Ancho del paquete: 611 mm

Largo del paquete: 118 mm

Alto del paquete: 405 mm

Peso del paquete: 3.85 kg

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Cables incluidos: HDMI

Link: https://mcashop.mx/producto/644806/hikvision-ds-d5024f2-bv2-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-605-cm-238-1920-x-1080-pixeles

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.