



Hikvision DS-D5027F2-2P2 monitor de vigilancia Monitor de CCTV 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-D5027F2-2P2, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, LED

SKU: DS-D5027F2-2P2

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de visualizador: **LED**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo de alimentación: **CC**

Color del producto: **Negro**

Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**

Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**

Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**

Color del producto: **Negro**

Ajustes de altura: **No**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo de visualizador: **LED**

Tipo de panel: **IPS**

Brillo de pantalla: **300 cd / m²**

Relación de aspecto: **16:9**

Área visible de la pantalla (H x V): **597.888 x 336.312 mm**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.3114 x 0.3114 mm**

Razón de contraste (típica): **1300:1**

Tiempo de respuesta: **14 ms**

Índice de niebla: **25%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Dureza de la superficie: **3H**

Desempeño

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Tipo de fuente de alimentación: **Externo**

Consumo energético: **30 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **2.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Peso: **3.93 kg**

Altura: **367.3 mm**

Profundidad: **41.3 mm**

Ancho: **613 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **613 mm**

Largo (con soporte): **185.3 mm**

Alto (con soporte): **449.7 mm**

Tipo de empaque: **Caja**

Ancho del paquete: **690 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **450 mm**

Peso del paquete: **5.36 kg**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI**

Guía de configuración rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/644886/hikvision-ds-d5027f2-2p2-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles>