



Hikvision DS-3E0103DP-E/R adaptador PoE Ethernet rápido

Hikvision DS-3E0103DP-E/R, Ethernet rápido, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 0.45 Mpps, 2000 entradas, Blanco

SKU: DS-3E0103DP-E/R

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

Accesorios para switches

Los accesorios para switches brindan una solución completa para la familia de switches.

Especificaciones

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Rango de reenvío: **0.45 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Características

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Puertos de salida RJ-45: **2**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **1.2 W**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **30 W**

Voltaje de protección contra sobretensión: **2 kV**

Certificados

Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2018)**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **79 mm**Profundidad: **53 mm**Altura: **22 mm**Peso: **46 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/644925/hikvision-ds-3e0103dp-er-adaptador-poe-ethernet-rapido>