



Hikvision DS-3E0103DP-E/R adaptador PoE Ethernet rápido

Hikvision DS-3E0103DP-E/R, Ethernet rápido, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 0.45 Mpps, 2000 entradas, Blanco

SKU: DS-3E0103DP-E/R

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Blanco Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Accesorios para switches

Los accesorios para switches brindan una solución completa para la familia de switches.

Especificaciones

	_	-1
$\boldsymbol{\sim}$	Δ	\sim

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Rango de reenvío: 0.45 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Características

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Plástico

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Protección de sobrecarga: Si

Indicadores LED: Si

Puertos e Interfaces

Puertos de entrada RJ-45: 1

Puertos de salida RJ-45: 2

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 1.2 W

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 30 W

Voltaje de protección contra sobretensión: 2 kV

Certificados

Certificación: CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029) CE-RoHS

(2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2018)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 79 mm

Profundidad: 53 mm

Altura: 22 mm

Peso: **46 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/644925/hikvision-ds-3e0103dp-er-adaptador-poe-ethernet-rapido