



Hikvision Pro Series DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12MM) cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad IP Interior v exterior 3200 x 1800 Pixeles Pared

Hikvision Pro Series DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Pared

SKU: DS-2CD2663G2-LIZS2U

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3200 x 1800 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Foco Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

•	
Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior y exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Alarma de entrada / salida: Si	
Número de idiomas: 33	
Idiomas de soporte: Multi	
Rango dinámico: 120 Db	
Diseño	
Factor de forma: Foco	
Tipo de montaje: Pared	
Color del producto: Blanco	



Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Apertura máxima: 1.6

Distancia de detección (angular): 75.3 m

Distancia de detección (tele): 201 m

Distancia de observación (angular): 29.9 m

Distancia de observación (tele): 79.8 m

Distancia de reconocimiento (angular): 15.1 m

Distancia de reconocimiento (tele): 40.2 m

Distancia de identificación (angular): 7.5 m

Distancia de identificación (tele): 20.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 60 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 3200 x 1800 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps



Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Canales de salida de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si número de micrófonos: 1

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,

802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Wifi: No

Bluetooth: No

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección de privacidad: Si

Sensor de movimiento: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Gestionado por la nube: Si

Botón de restaurar: Si

Operado remotamente: Si

Programación de gestión: iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 15 W



Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 298 mm

Profundidad: 97.9 mm

Altura: 95.7 mm Peso: 1.53 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 385 mm

Largo del paquete: 190 mm

Alto del paquete: 180 mm

Peso del paquete: 2 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/644932/hikvision-pro-series-ds-2cd2663g2-lizs2u28-12mm-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3200-x-1800pixeles-pared