



Allied Telesis AT-MMC200/ST-960 convertidor de red 100 Mbit/s 1310 nm Multimodo Gris

Allied Telesis AT-MMC200/ST-960, 100 Mbit/s, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-SX, IEEE 802.1Q, Ethernet rápido, 10,100 Mbit/s

SKU: AT-MMC200/ST-960

Información Técnica

Marca: Allied Telesis Color del producto: Gris

Interno: No

Conector fibra óptica: ST Longitud de onda: 1310 nm

Distancia de transferencia máxima: 2000 m

Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s

Aspectos destacados

Especificaciones

_	_	_	_	-	_	

Red

Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s

Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-SX

Estándares de red: IEEE 802.1Q

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Tecnología de fibra de cableado ethernet: 1000BASE?SX

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 10000

Soporte VLAN: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Guardar y remitir: Si

Sistema de dúplex: Completo

Desempeño

Distancia de transferencia máxima: 2000 m

Longitud de onda: 1310 nm

Estructura de modo de fibra: Multimodo

Diámetros de fibra de cable soportado: 50/125,62.5/125 µm

Potencia Tx (min): -9.5 dBmW

Potencia Tx (máx.): -4 dBmW

Potencia Rx (min): -17 dBmW

Potencia Rx (máx.): -3 dBmW

Características



Interno: No

Indicadores LED: LAN, Corriente, Sistema

Color del producto: Gris

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos de canal de fibra: 2

Conector fibra óptica: ST

Control de energía

Voltaje de entrada: 12 V

Corriente de entrada: 0.14 A

Consumo energético: 1.7 W

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Peso y dimensiones

Ancho: 56 mm

Profundidad: 101.6 mm

Altura: 21.8 mm Peso: 170.097 g

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m

Contenido del empaque

Manual de usuario: Si

Manual: Si

Guía de instalación rápida: Si

Certificados

Seguridad: FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI

Certificación: CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI

Link: https://mcashop.mx/producto/645012/allied-telesis-at-mmc200st-960-convertidor-de-red-100-mbits-1310-nm-multimodo-gris