



Suprema X-Station 2 Lector de control de acceso inteligente Negro, Acero inoxidable

Suprema X-Station 2, Lector de control de acceso inteligente, Lector de huella digital, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65, Comunicación de Campo Cercano (NFC)

SKU: XS2OAPB

Información Técnica

Marca: Suprema

Lector de huella digital: Si Lector de código de acceso: Si Lector de chip/tarjeta de acceso: Si

Tipo: Lector de control de acceso inteligente

Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Contraseña

Pantalla incorporada: Si Cámara frontal: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Technical details

Tipo: Lector de control de acceso inteligente

Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Contraseña

Interfaz de Wiegand: Si

Tipo de tarjeta de autenticación: DESfire, Felica

Protección contra la manipulación: Si

Lector de huella digital: Si

Lector de código de acceso: Si

Lector de chip/tarjeta de acceso: Si

Capacidad de tarjetas: 500000 tarjetas

Número de plantillas: 5000

Frecuencia del lector RFID (identificacción por radiofrecuencia): 13.56 MHz

Resolución máxima de escaneado: 500 x 500 DPI

Capacidad de huellas dactilares: 500000

Capacidad de los usuarios: 500000 usuario(s)

Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): Si

Uso independiente: Si

Pisón: Si

Certificados de cumplimiento: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

Color del producto: Negro, Acero inoxidable

Número de usuarios: 500000 usuario(s)

Código IP (International Protection): IP65

Exhibición

Pantalla incorporada: Si

Tipo de visualizador: LCD

Diagonal de la pantalla: 10.2 cm (4")

Forma de la pantalla: Plana

Pantalla táctil: Si

Cámara fotográfica

Cámara frontal: Si

Tipo de cámara frontal: Cámara única

Tipo de sensor: CMOS

Total de megapixeles: 2 MP

Máxima resolución de imagen: 1600 x 1200 Pixeles

Número de cámaras: 1

Desempeño

Memoria interna: 1 GB Memoria flash: 16 GB

Puertos e Interfaces

Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si

Puertos RS-485: 1

Control de energía

Voltaje de entrada: 12 - 24 V Corriente de entrada: 0.5 - 0.8 A

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Peso y dimensiones

Ancho: 82 mm

Profundidad: 53 mm

Altura: **208.5 mm**

Peso: 375 q

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/645027/suprema-x-station-2-lector-de-control-de-acceso-inteligente-negro-acero-inoxidable